



16V型ワイド地上波 デジタルハイビジョン液晶テレビ

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



16V型ワイド地上波 デジタルハイビジョン液晶テレビ

- 最新ゲーム・HDDレコーダーにも対応する「HDMI」端子搭載
- ハイビジョン対応で映像が美しい
- LEDバックライト搭載
- HDMI端子など、ゲームにも最適な入力端子搭載!
- パーソナルユースにぴったりの16インチ

商品説明

消費電力	消費電力	21W(待機時:0.77W)
年間消費電力	年間消費電力	38KWH/年
区別名	区別名	DI
サイズ	幅(mm)	396
(スタンド含む)	高さ(mm)	331
	奥行き(mm)	144
重量(kg)		2.9Kg
スクリーンサイズ(画面比)		16V型 34.28cm(H)×22.08cm(V)
駆動方法		TFT アクティブマトリクス
画素数(水平×垂直)		1440×900
応答速度		16.0ms(Typ.On/Off)
視野角(標準値)		左右約140° / 上下約120°
輝度(平均値)		330cd/m ²
コントラスト比(標準値)		400:1
受信チャンネル	地上波デジタル	UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATVバススルー対応
	S映像	Y入力:1V(p-p)、75Ω、負同期 C入力:0.286V(p-p)(パースト信号)、75Ω 1V(p-p)、75Ω、負同期
ビデオ入力	映像	500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
	音声	1.27mVピッチ、2列、14ピンミニジャック
D4端子入力	映像	Y入力:1V(p-p)、75Ω、負同期 Cb/Cr入力:0.7V(p-p)、75Ω
	対応入力解像度	480i、480p、720p、1080i
	音声	500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
ヘッドホン端子(出力)		ヘッドホン端子口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス 8~32kΩ以上
HDMI入力	HDMI	Ver.1.1 準拠
(DVI)	HDMI対応入力解像度	480i、480p、720p、1080i
	DVI-HDMI対応入力解像度	640×480@60Hz、800×600@60Hz 1024×768@60Hz、1440×900@60Hz
DC電源入力		DC12V 口径2.5mm DCジャック
音声出力		(1.2W+1.2W)@8Ω THD≤10%
スピーカー		4.1cm×7.1cm 2個
使用周囲温度		0℃~35℃ 周囲湿度:20%~80%(結露のないこと)
リモコン		DC3V(単4乾電池2個使用)
付属品		リモコン、単4乾電池、B-CASカード、ACアダプター、ACコード、取扱説明書、保証書

※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素があります。
0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
製品スペックは改良のため予告なく変更する場合があります。

豊富な入力端子

1. ヘッドフォン端子
2. RCA入力(S端子付)
3. D4入力
4. PC入力
5. HDMI入力



省スペース・コンパクトサイズ

