

LEDバックライトで
省エネ & 長寿命

省エネ達成率 **151%** 年間消費電力量 **29kWh/年**

超薄型
厚さわずか
4CM
HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PC入力

LED

地デジ
DIGITAL

D端子

AV入力対応



厚さたったの4cmでコンパクトサイズ

書斎やキッチンなど、テレビは置きたいけれど、大きなサイズだとスペースを取られて置けない。地デジに切り替えだから買い換えたいけど、大きいテレビは高いから小さいテレビで済ませたい。そんな方にお勧めの16インチテレビです。

電子番組表搭載

EPG(電子番組表)機能を搭載。新聞のテレビ欄と同様の見やすい配置で、簡単に番組を探すことができます。また、テレビ番組の確認だけでなく、見たい番組の視聴予約も可能で、放送時間が近くなると、自動的に予約した番組のチャンネルに切り替わります。

エコに使える省エネ設定

diqiMOTIONブランドの商品は省エネ設定完備！
省エネ・オフタイマー機能も搭載！
お使いの際に省エネ設定にしてくださいだけで、地球にも財布にも優しくなり、ご家庭でも節電に協力でき、エコにテレビを見ることができます。

付属品

ACアダプター・ACコード・取扱説明書・B-CASカード・スタンドプレート・リモコン・保証書
単4形乾電池×2本・ネジ×4個・ドライバー×1本

製品仕様

消費電力		17W
待機電力		1.0W
年間消費電力量		29kWh(達成率:145%)
省エネ区分		D1
サイズ(スタンド含む)		W400,6mm×H301,6mm×D119mm
重量(kg)		約2,0kg
駆動方法		TFT アクティブマトリクス
画素数(水平×垂直)		1366×768
応答速度		8ms(Typ,On/Off)
視野角(標準値)		左右約80° / 上下約40°
輝度(平均値)		200cd/m ²
コントラスト比(標準値)		500:1
受信チャンネル		地上デジタル:UHF(13~62)、CATVバススルー対応
音声出力		総合5W(2.5W+2.5W) @ 4Ω THD≤10%
ビデオ入力	映像 音声	1V(p-p)、75Ω、負同期 500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
D4映像入力	Y入力 対応入力解像度 音声	14ピン、2列、1.27mmピッチ 1V(p-p)、Pb/Cb、Pr/Gr:0.7V(p-p)、75Ω、負同期 480i、480p、720p、1080i 500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
ヘッドホン端子		ヘッドホン端子口径3.5mmステレオミニジャック、 適合インピーダンス8Ω~32Ω
PC入力	同期信号 音声 対応入力解像度	D-SUB 15ピン、RGB信号:0.7V(p-p)、75Ω、 TTLレベル、2.2kΩ 口径3.5mmステレオミニジャック500mV 22kΩ以上(インピーダンス) 640×480@60Hz、800×600@60Hz、 1024×768@60Hz、1360×768@60Hz
HDMI入力 (DVI)	対応入力解像度 DVI-HDMI対応入力解像度	HDMI Ver.1.3 標準規格 480i、480p、720p、1080i 640×480@60Hz、800×600@60Hz、 1024×768@60Hz、1360×768@60Hz
DC電源入力		DC 12V(口径2.5mm DCジャック)
使用周囲温度		0°C~35°C
使用周囲湿度		20%~80%(結露のないこと)
JAN		4571307411562

※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素があります。
0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
製品スペックは改良のため予告なく変更する場合があります。

本製品の詳細情報はMOTIONサイトで

<http://www.motion-web.net/>

販売店