



デジタルハイビジョン対応
19V型 液晶テレビ
LEDバックライト搭載

LED

D端子

PC入力

超薄ッ!!
厚さわずか
4CM



19V型デジタルハイビジョン対応液晶テレビ

- 厚さ たったの4cm!
- LEDバックライト
- 電子番組表
- PCモニターとしても利用可
- 付属品 (ACアダプター・ACコード・取扱説明書・B-CASカード・保証書
リモコン・単4形乾電池×2本・ネジ×4個・ドライバー×1本・スタンドプレート)

省エネ設定完備

テレビの消費電力を抑えて、家庭の電力を節約します。

- 省エネ設定
 - オフタイマー
 - バックライト調整機能
- 等の設定が可能です。

豊富な入力端子

- 1.ビデオ入力端子
- 2.VGA(D-SUB)入力端子(PC入力端子)
- 3.ヘッドフォン端子
- 4.HDMI入力端子
- 5.D端子



商品説明

消費電力	26W
待機電力	0.5W
年間消費電力	41kWh(達成率:107%)
省エネ区分	DK
サイズ(スタンド含む)	W455.6mm×H328.6mm×D149.0mm
(スタンド除く)	W455.6mm×H294.6mm×D45.5mm
重量(kg)	約3.0kg
画面サイズ	40.9cm(H)×23.0cm
対角サイズ	47.0cm
駆動方法	TFT アクティブマトリクス
画素数(水平×垂直)	1366×768
応答速度	5ms(Typ.On/Off)
視野角(標準値)	左右約170° / 上下約160°
輝度(平均値)	250cd/m ²
コントラスト比(標準値)	1000:1
受信チャンネル	地上デジタル:UHF(13~62)、CATVバススルー対応
音声出力	総合5W(2.5W+2.5W) @ 4Ω THD≤10%
ビデオ入力	1V(p-p)、75Ω、負同期 500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
D4映像入力	14ピン、2列、1.27mmピッチ 1V(p-p)、Pb/Cb、Pr/Cr:0.7V(p-p)、75Ω、負同期 480i、480p、720p、1080i 500mV(rms)、22kΩ以上(インピーダンス)
ヘッドホン端子	ヘッドホン端子口径3.5mmステレオミニジャック、 適合インピーダンス8Ω~32Ω
PC入力	D-SUB 15ピン、RGB信号:0.7V(p-p)、75Ω、 TTLレベル、2.2kΩ 口径3.5mmステレオミニジャック500mV 22kΩ以上(インピーダンス)
HDMI入力	640×480@60Hz、800×600@60Hz、 1024×768@60Hz、1366×768@60Hz
(DVI)	HDMI Ver.1.3 標準規格 480i、480p、720p、1080i 640×480@60Hz、800×600@60Hz、 1024×768@60Hz、1366×768@60Hz DC 12V (口径2.5mm DCジャック)
DC電源入力	●2cm × 4cm 2個 0°C~35°C
スピーカー	20%~80%(結露のないこと)
使用周囲温度	上約:10度、下約:5度
使用周囲湿度	
スタンド角度調節範囲	
JAN	4571307411258

※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。製品スベックは改良のため予告なく変更する場合があります。

省スペース・コンパクトサイズ

