

デジタルハイビジョン対応 20V型 液晶テレビ



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PC入力

D端子




20V型 デジタルハイビジョン対応液晶テレビ

- 地上波デジタル/アナログチューナー搭載、電子番組表対応
- 最新ゲーム・HDDレコーダーにも対応するHDMI端子搭載
- ハイビジョン対応で映像が美しい
- フォトフレームのように置けるスタンドを採用
- PC端子、D4端子も搭載し幅広い機器に対応
- 画面への映り込みを低減させるノングレアパネル採用

インテリアのアクセントとなる プライベートハイビジョンテレビ。

パープルのパネルがより一層空間を引き立て
お部屋に溶け込みます。



商品説明

消費電力	消費電力	40W
	待機電力	1.0W以下
サイズ	幅(mm)	480
	高さ(mm)	373
	奥行き(mm)	8.0 (スタンド使用最大時:18)
		6.0
重量(kg)		16.9
スクリーンサイズ(画面比)		TFT アクティブマトリクス
駆動方法		1600×900
画素数(水平×垂直)		5ms
応答速度		左右約160° / 上下約160°
視野角(標準値)		250cd/m²
輝度(平均値)		1000:1
コントラスト比(標準値)		UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、
受信チャンネル	地上波デジタル	CATVバススルー対応
	地上波アナログ	VHF(1~12)、UHF(13~62)
	電子番組ガイド(EPG)	CATV(C13~63)
ビデオ入力	映像	● S映像入力、コンボジット入力
	音声	● 音声入力(ステレオ)
D4端子入力		対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i
D4端子用音声入力		ステレオ
HDMI入力	HDMI	Ver.1.1 準拠
	入力解像度	480i、480p、720p、1080i
	DVI→HDMI対応入力解像度	640×480@60Hz、800×600@60Hz、
		1024×768@60Hz、1600×900@60Hz
PC入力		D-Sub15ピン
	オーディオ入力	3.5mmステレオミニジャック
	対応入力解像度	640×480@60Hz、800×600@60Hz、
		1024×768@60Hz、1600×900@60Hz
スピーカー		※お使いのPCにより対応解像度は異なります。
オフタイマー		2個(3W+3W)
OSDメニュー		● (日本語)
壁掛け		● (オプション)
使用周囲温度		VESA規格 横100×縦100(mm)対応
使用周囲湿度		0℃~35℃
付属品		20%~80%(結露のないこと)
		電源コード、リモコン、乾電池、B-CASカード、
		取扱説明書、保証書

※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素があります。
0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
製品スペックは改良のため予告なく変更する場合があります。

豊富な入力端子

HDMI端子,D-sub15ピン,D4端子,ビデオ入力,ヘッドフォン端子



入力端子

外形寸法図 本体重量:本体6kg



単位:mm スタンド含む