



デジタルハイビジョン対応 32V型 液晶テレビ



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



PC入力

D端子



32V型 デジタルハイビジョン対応液晶テレビ

- 地上波デジタル/アナログチューナー搭載、電子番組表対応
- ゲーム・HDDレコーダーにも対応するHDMI端子を2つ搭載
- ハイビジョン対応で映像が美しい
- 質感を重視したピアノブラックカラー
- D-sub15ピン搭載でPC接続が可能
- 画面への映り込みを低減させるノングレアパネル採用

妥協できないメインサイズの液晶テレビ

家のメインテレビには一切の妥協ができません。
でも本当に全て必要な機能でしょうか？
必要な機能のみを搭載した結果、メインテレビとして最高の
ご満足をお届けいたします。

豊富な入力端子

HDMI端子(2input),D-sub15ピン,D4端子,ビデオ入力,ヘッドホン端子

商品説明

消費電力	消費電力	100W
	待機電力	1.0W以下
サイズ(約)	幅(mm)	790(スタンド含む)
	高さ(mm)	570(スタンド含む)
	奥行き(mm)	23
重量(kg)		15.0
スクリーンサイズ(画面比)		16:9
駆動方法		TFT アクティブマトリクス
画素数(水平×垂直)		1366×768
応答速度		8ms
視野角(標準値)		左右約178° / 上下約178°
輝度(平均値)		500cd/m²
コントラスト(標準値)		4000:1
受信チャンネル	地上波デジタル	UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATVバススルー対応
	地上波アナログ	VHF(1~12)、UHF(13~62) CATV(C13~63)
	電子番組ガイド(EPG)	●
ビデオ入力	映像	S映像入力、コンポジット入力(2 inputs)
	音声	音声入力(ステレオ)
D4端子入力		対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i
D4端子用音声入力		ステレオ
HDMI入力	HDMI	Ver1.1 標準規格
	入力解像度	480i、480p、720p、1080i
	DVI→HDMI対応入力解像度	640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×768@60Hz、1360×768@60Hz、1366×768@60Hz
PC入力		D-Sub15ピン
	オーディオ入力	3.5mmステレオミニジャック
	対応入力解像度	640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×768@60Hz、1360×768@60Hz、1366×768@60Hz
		※お使いのPCIにより対応解像度は異なります。
光デジタル音声出力		●
イヤホン端子		●
スピーカー		2個(10W+10W)
オフタイマー		●
OSDメニュー		●(日本語)
壁掛け		●(オプション)
		VESA規格 横200×縦100(mm)対応
使用周囲温度		0℃~35℃
使用周囲湿度		20%~80%(結露のないこと)
付属品		電源コード、リモコン、乾電池、B-CASカード、取扱説明書、保証書

※ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素があります。
0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
製品スペックは改良のため予告なく変更する場合があります。



入力端子



単位:mm スタンド含む